

Caractéristiques

- Oculaire en acétate pour applications spéciales nécessitant une meilleure résistance aux produits chimiques type solvants
- Version industrielle des lunettes-masque Responder destinées aux Sapeurs Pompiers
- Monture dépolie SoftFlex à profil bas pour plus de confort
- Bandeau confortable avec longueur réglable
- Ventilation indirecte pour un port de longue durée confortable
- Utilisation possible avec des casques de sécurité et des lunettes de vue
- Revêtement anti-buée Sightgard+ de qualité supérieure (EN166 « N ») présentant de bonnes propriétés anti-rayures



Caractéristiques techniques

Généralités	
Poids	95 g
Épaisseur de l'oculaire	1,0 mm
Largeur totale	173 mm
Longueur totale	90 mm
Pont	47,6 mm
Courbure de base	5,5 mm
Taille de l'oculaire	86,1 mm verticalement, 174 mm en diagonale
Bandeau	Longueur réglable sur 440 mm max. (assez long pour s'adapter aux casques)
Matériau et teintes	
Oculaire	Acétate incolore Revêtement : Sightgard+ anti-buée selon EN166 « N » et anti-rayures
Monture	PVC fumé
Support du bandeau	Nylon
Bandeau	Élastique gris réglable, fixé sur les parties latérales de la monture
Marquages/homologations	
Norme	EN 166
Marquage de la monture	MSA EN 166 34-FT CE
Protection supplémentaire	3 : contre les gouttes de liquides et les éclaboussures 4 : contre les grandes particules de poussière
Marquage de l'oculaire	2C-1.2 MSA 1 FT N CE
Classe de filtre	2C (rayons ultraviolets et meilleure perception des couleurs)
Facteur d'échelle	1,2 ; transmission lumineuse ~89 %
Classe optique	1 (classe optimale, pour un port permanent)
Résistance mécanique	F (impact de faible énergie 45 m/s) T (à des températures extrêmes de -5 à +55 °C)
Résistance	N (anti-buée)
Filtre UV	99,9 %

Références de commande	
10145578	FlexiChem, Sightgard+, incolore, 6x
GA90006	Supports de fixation des lunettes-masques MSA au V-Gard 500/520 (2 pièces) (idéal avec un harnais Fas-Trac)
Emballage	
Individuel	1 pce dans un sac en polyéthylène avec manuel et code-barres EAN 39
Boîte <i>Unité de vente MSA</i>	6 pces avec code-barres EAN 13
Carton d'expédition	Contient 15 boîtes, avec un code-barres EAN 128