




- Monobloc
- Débit 13 m<sup>3</sup>/h
- Moteur 2,5 CV monophasé
- 24 litres



### Accessoires



- Livrés avec :
- 1 tuyau spiral
  - 1 soufflette progressive (raccords rapides)

### Rampe détendeur



- Rampe avec 2 sorties raccords rapides dont 1 réglée :
- manomètre de pression de cuve
  - manomètre de pression réglée

## Monocylindre - Monoétagé - Lubrifié

- Compact
- Très vite opérationnel 13 m<sup>3</sup>/h - réservoir 24 litres
- Grande stabilité avec ces patins amortisseurs

### Peu encombrant

- monobloc **compact** donc peu encombrant
- facile à ranger et/ou à transporter

### Pratique à déplacer

- poignée de manutention
- léger et maniable
- offre une grande liberté de déplacement
- très pratique sur les chantiers

### Facile à alimenter

- monobloc **monophasé** : alimentation sur secteur ou sur un générateur adapté

### Équipements :

- Rampe détendeur
- Contacteur manométrique PM (monophasé)
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Clapet anti-retour
- Poignée de manutention
- Patins amortisseurs
- Tuyauterie 8 x 10
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> x 2 m

### Conception du groupe :

- Composants longue durée :
  - clapets haut rendement
  - triple segmentation
  - cylindre en fonte
  - culasse en aluminium
- 1 filtre à air

## Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m <sup>3</sup> /h	l/min	m <sup>3</sup> /h	l/min					HP	kW				
MM 13/24	104.205	13	215	7	115	1	24	8	2 850	2,5	1,75	230/1	98	64 x 37,5 x 62,5	28,1

\* : Débit moyen restitué à 6 bars