



- Bicylindre en V
- Débit 17 m<sup>3</sup>/h
- Moteur 3 CV monophasé
- 50 litres



### Bicylindre en V - Fonte - Monoétagé

- 50 litres compact, vite opérationnel
- Mobile : grosses roues et roues directrices avant
- Puissant : 17 m<sup>3</sup>/h

#### Conception du groupe :

- Composants longue durée :
  - clapets haut rendement
  - triple segmentation
  - cylindre en fonte
  - culasses en aluminium
- 2 filtres à air
  - cartouche papier

#### Équipement standard :

- Détendeur avec sortie raccord rapide
- Contacteur manométrique
- Manomètre 12 bars
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 10 x 12
- Roues Ø 200 mm
- Roues directrices avant
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> x 1,60 m

### Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m <sup>3</sup> /h	l/min	m <sup>3</sup> /h	l/min					HP	kW				
VM 17/50	122.210	17	285	10,5	175	2 V	50	8	1 000	3	2,2	230/1	96	72 x 41 x 69	64

\* : Débit moyen restitué à 6 bars