



- Tricylindre en W
- Débit 35 m<sup>3</sup>/h
- Moteur 5,5 CV triphasé
- 270 litres



### Option : Rampe verticale

Réf. : 315.900



- Rampe 1/2 - 3/4 mâle
- Sortie directe raccord rapide gros débit
- Manomètre de pression de cuve
- Filtre régulateur gros débit
- Sortie régulée raccord rapide gros débit

## Tricylindre en W - Fonte - Monoétagé - Gros débit

- Fixe spécial atelier
- Grande autonomie : réservoir 270 litres
- Puissant 5,5 CV / 35 m<sup>3</sup>/h

### Équipement :

- Contacteur manométrique
- Sortie directe raccord rapide
- Manomètre 16 bars
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> x 2,8 m

### Option :

- Kit de purge auto par électrovanne **Réf. : 499.008**



### Zoom sur...

### OPTION : le compteur horaire



Réf. : 499.708

Compteur horaire numérique vibratoire  
Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...)

Simple d'utilisation :  
Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)  
Affichage du nombre total d'heures avec 10<sup>ème</sup> d'heure  
Précision : 0.01%  
Température de fonctionnement : -25°C + 70°C  
Résistance à la vibration : 10 -75 Hz

## Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m <sup>3</sup> /h	l/min	m <sup>3</sup> /h	l/min					HP	kW				
WM 35/270	160.900	35	585	23,6	440	3 W	270	10	1 190	5,5	4	400/3	96	165 x 55 x 105	127

\* : Débit moyen restitué à 6 bars