

GRUE MOBILE PLIANTE, 2 T

RÉFÉRENCE : 162.0020

EAN : 4042146884942

- Grue mobile pliante parfaite pour tout atelier
- Idéale pour sortir moteur et boîte en toute sécurité
- Utilisation optimisée possible avec les équilibreurs de charge 160.0019 (680 kg) et 460.0255 (2 t)
- Flèche 4 positions : 2000 kg - 1500 kg - 1000 kg - 500 kg
- Commande de descente type "homme mort"
- Crochet de sécurité
- Soupape de surcharge
- Châssis tubulaire soudé
- 4 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Roues en acier avec bandes de roulement en polyuréthane
- Maniabilité optimale, même pliée



Encombrement max. replié : L.755 x l.485 x H.1620 mm

Attribut de fonction 1	Rabattable
Bout de flèche	500 kg
Capacité max. t	2 t
Code EAN	4042146884942
Hauteur de levage maxi en mm	2240,0 mm
Hauteur de levage mini en mm	25,0 mm
Hauteur H	1490,0 mm
Longueur du bras A	955-1465 mm
Longueur du pied L	1710,0 mm
Longueur intermédiaire B	200,0 mm
Longueur intermédiaire C	25,0 mm
Longueur intermédiaire D	385,0 mm
Longueur intermédiaire E	1845,0 mm
Longueur intermédiaire F	2240,0 mm

Longueur intermédiaire G	870,0 mm
Longueur intermédiaire M	1000,0 mm
Longueur intermédiaire N	755,0 mm
Nombre de roues	6
Nombre de roue(s) de direction	2
Température d'utilisation	-20°C à +50°C
Poids	76,00 kg
Course avec charge maximale	1860 mm
Longueur flèche	1370mm (500kg) - 1200mm (1t) - 1030mm (1,5t) - 860mm (2t)