

# FILTRES

## Lubrificateur

### LUB 3/4"



Réf. : 473200



Lubrificateur 3/4", à brouillard d'huile, préserve les machines ou outils air comprimé, en lubrifiant de l'air préfiltré, avec une quantité d'huile d'adaptée.

Le réglage du brouillard d'huile par ajustement vis pointeau dans le dôme du lubrificateur.

Pour les équipements consommant jusqu'à 210 m³/h.

- **Facile à installer**
- **Encombrement réduit**
- **Lubrifie vos outils**

- **Lubrifie vos outils uniformément en transformant une goutte d'huile en brouillard**
- Réglage fin du débit d'huile
- Stabilité et lubrification proportionnelle au débit d'air
- Amorçage à faible débit d'air
- Sens du passage de l'air indiqué par les flèches en haut du filtre
- Montage vertical
- Simple d'utilisation

**Attention :**

- Remplir le lubrificateur avant de le mettre en pression
- Pour une lubrification correct, régler le débit d'huile à raison d'une goutte pour 300 à 600 NL d'air

**Équipement standard :**

- Solution d'avant garde unissant :
  - Corps en technopolymère super résistant (Rynite)
  - Plaques d'extrémités métalliques (Zamak)
  - Cuve en Zamak
  - Élément filtrant transparent assurant la visualisation sur 360°

### Zoom sur... Réglage de la lubrification



- Tournevis plat
- Dévisser : augmenter le passage de l'huile
- Visser : réduire le passage de l'huile

### Remplissage niveau d'huile

Dévisser le bol du lubrificateur

Introduire l'huile dans le bol



Raccord entrée/sortie femelle	Débit m³/h à 6 bar	Pression de service bar	Pression maxi bar	Capacité d'huile cm³	Type d'huile	Montage	Dimensions L x p x h mm	Poids kg
3/4"	210	0,5 - 12	13	160	ISO-VG-22	Vertical	110 x 72 x 214	1,35