

Fiche technique du produit

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



4 pièces



Utilisation :

Diagnostic et documentation de cavités pour l'évaluation des dommages

- Sonde entièrement articulable de 3,9 mm de \varnothing – accessibilité optimale des endroits difficiles d'accès
- Prise de vue / enregistrement vidéo via application ou commande via éléments de commande de l'endoscope
- Commande par joystick de la sonde de caméra via les éléments de commande sur l'appareil de base
- Raccordement par câble d'un smartphone servant d'écran (Lightning · USB-C)
- Le stockage des images dépend de la mémoire du smartphone
- Batterie Li-Ion amovible (1 x type 18650 – 3350 mAh) sans outil supplémentaire
- Autonomie de batterie : ≥ 2 heures
- Zone de focalisation (DOF) : 5 – 100 mm
- Angle de vue (FOV) : 100°
- Alarme de température (application) et coupure automatique en cas de dépassement de la température maximale autorisée de la caméra
- Support de smartphone robuste, pivotant et ajustable (plage de serrage : 58 – 100 mm)
- Agrandissement supplémentaire de l'image possible via la commande de l'écran du smartphone (étirer)
- Jeu de 4 pièces dans un coffret souple avec garniture souple
 - Câble de données USB-A vers Lightning (iOS legacy) · longueur : 0,3 m
 - Câble de données USB-A vers USB-C (Android, iOS actuel, etc.) · longueur : 0,3 m
 - Câble de données USB-A vers micro-USB (Android legacy) · longueur : 0,3 m
 - Câble de charge USB-A vers USB-C · longueur : 1,0 m
 - Appareil de base et sonde HD
 - Prise de recharge USB-C
- **Application smartphone**
 - Application smartphone en quatre langues pour Android et IOS
 - Affichage de la température de la caméra
 - Création de rapports PDF (pied de page · en-tête · logo)
 - Zoom cinq fois (avec affichage du facteur de zoom dans l'application)
 - Pivotement de l'image par paliers de 90°
 - Ajout d'un horodatage
- **Sonde :**
 - Longueur de la sonde : 1 m
 - Degré de protection IP : IP67
 - Articulation de la sonde de la caméra : axiale 180° · radiale 360°
 - Lumière de la caméra : LED avec lumière blanche 6000 à 8000 Lux
 - Réglage de la luminosité sur trois niveaux
 - Plage de température de travail : -20 °C à 70 °C

Fiche technique du produit

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



- Tuyau métallique élastique résistant à l'usure (acier inoxydable)
- Format des photos : Jpeg : résolution : 1280 x 720 · 640 x 480 pixels
- Format des vidéos : MP4 : résolution 1280 x 720 · 640 x 480 pixels
- **Appareil :**
 - Avec poignée et support de smartphone robuste
 - Degré de protection IP : IP54
 - Plage de température de travail : -10 °C à 50 °C
 - Humidité de l'air de service jusqu'à 90 % (sans condensation)
 - Poids (avec batterie · sans smartphone) : 430 g
 - Filetage de fixation du trépied dans l'appareil de base
 - Boutons Marche / Arrêt · Commande de la lumière · Zoom · Démarrage de la photo · vidéo sur l'appareil de base
 - Prise de recharge et de transfert de données USB-C
- Poids complet (avec sacoche et jeu de câbles) : 1000 g
- Taille du coffret souple : 370 x 215 x 750 mm
- Nombre d'outils : 4

Numéro d'article

4812-24/4 AF