

Poste à souder Inverter TIG 230V SCHNEIDER TIG 225 DC avec accessoires



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage monophasé Inverter TIG DC (amorçage HF ou LIFT), PULSE TIG - PULSE EASY et MMA en courant continu /DC.

Réglage de plusieurs paramètres de la courbe de soudage TIG.

Fonctionnement 2/4 temps.

Dispositif VRD (réduit la tension de sortie si le poste n'est pas utilisé).

MMA : arc force et hot start réglables, anti-stick.

Protections.

S'utilise avec tous matériaux sauf l'aluminium.

Les plus :

→ Ecran LCD

Courant max	Modèle	Plage de réglage	Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos
200A à 25%	SCHNEIDER TIG 225 DC	10-200A DC	1,6 - 4,0mm	120A à 60%	0,7
Fréquence	Ø électrode	Dimensions	Poids	Puissance absorbée max	Puissance absorbée 60% max
50/60Hz	1,6 à 4,0mm	390x155x290mm	6kg	4,7kW	3,2kW
Tension	Tension à vide	Réf.	Conditionnement		
230V-1ph	82V	50485	boîte carton		



Famille : SOUDURE

FICHE PRODUIT

50485

Marque : SCHNEIDER

Livré avec :

- 1 torche ST26 4m
- 1 pince de masse DX50 en 3m
- 1 tuyau gaz

