

Sécurité / Lunettes / 506 UP HYBRID

506 UP - Hybrid Kit

Code: 506U.K1.00.00

Date: 15-04-25 1/2



Marquage joint (UE)

506U U 166 FT CE / U 175 -F 506UG U 166 FT
CE

Technologie de la monture

Hybride

Couleur de la monture

Gris métal

Normes

EN166

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en option

Résistance aux impacts à températures extrêmes
-5 °C/+55 °C (T)

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/506-up-hybrid/506-up-hybrid-kit/>



01.

VERRE À TRAITEMENT ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES HAUTEMENT PERFORMANT VANGUARD PLUS

02.

BRANCHES À INCLINAISON RÉGLABLE

03.

JOINT EN CAOUTCHOUC SOUPLE

pour un appui léger douceur sur le visage et sur le nez

04.

VERRE PANORAMIQUE ET ENVELOPPANT

pour une meilleure protection latérale

05.

SANGLE ÉLASTIQUE RÉGLABLE

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163