

LEVPANO COMBI® 450 Réf.: 517000

Caractéristiques

3 poses possibles : horizontale, sous rampants et verticale

HAUTEUR DE CHARGEMENT BASSE : 68 cm pour le modèle 4 m / 81 cm pour le modèle 4,50 m

GUIDON ERGONOMIQUE - BREVETÉ : Le guidon permet une manipulation ultra-simple des plaques, il est équipé de 2 manettes : 1 pour le pivotement à 90° de la poutre et des bras et 1 pour le basculement de la tête

SYSTEME DE SECURITE constitué de 2 câbles – BREVETÉ : 1 câble de travail et 1 câble de sécurité anti-chute

SABOTS ESCAMOTABLES et réglables pour la pose des plaques de plâtre de toutes largeurs 0,60m, 0,90m et 1,20m - BREVETÉ

EMPATTEMENT : Pose horizontale et sous rampants : 1,02 x 1,02 x 1,02 m / Pose verticale : 1,09 x 0,94 x 0,94 m

- Guidon très ergonomique qui permet de manipuler les plaques sans effort

- Système de freinage intégré au treuil anti-retour, fixé sur la poignée de guidage. Cela permet une grande maniabilité de l'appareil

- 3 roues Ø 160 mm facilitant les déplacements sur sol brut en particulier avec des plaques coupe-feu ou plaques de gypse et de cellulose plus lourdes, équipées d'un système de blocage

- 2 roulettes de transport pour se déplacer en position fermée

- 8 patins antidérapants pour une plaque bien calée

- Une poignée déportée : la poignée de guidage ne se trouve pas sous la plaque. L'utilisateur est déporté afin d'avoir une meilleure visibilité et plus de contrôle. Cela permet également de ne pas avoir la tête sous le Levpano lors de la descente.

- Montage et démontage rapide

- Une véritable plateforme sur laquelle on peut monter pour fixer la plaque

- Colonne aluminium permet une charge utile de 80 kg

- Plateforme : 0,50 x 0,62 m, épaisseur : 25 mm, hauteur : 0,49 m et résistance : 150 kg

- Pose des plaques de plâtre de toutes largeurs : 0,60 m, 0,90 m et 1,20 m grâce aux sabots escamotables et réglable sur le bras du Levpano (breveté) et grâce aux bras réglables opposés aux sabots



Données Produits



2, rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
www.mob-mondelin.fr

LEVPANO COMBI® 450 Réf.: 517000

Hauteur de pose horizontale m / Horizontal installation height m	Hauteur de pose verticale m / Vertical installation height m	Hauteur de chargement m / Loading height m	Hauteur plateforme m / Platform height m	Charge utile kg / payload kg	 kg	G	Ref.		Code EAN
4,50	5,90	0,81	0,49	80	55		517000	1	3479135170006

<<table>>



2, rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
www.mob-mondelin.fr