

## BOOSTER À BATTERIE 12V/24V - 5000A/2500A

RÉFÉRENCE : 550.1820 EAN : 4042146676790

- Pour moteurs essence et diesel du VL au VUL
- Écran à affichage digital
- Câbles renforcés et entièrement isolés 1000 V
- Alarme sonore en cas d'inversion de polarité
- Fonction Over-ride: protection des batteries du booster et de la batterie du véhicule
- Fusible de protection intégré dans la pince rouge (+)
- Batterie au plomb étanche sans entretien
- Boîtier ultra-résistant avec renfort en caoutchouc
- Rangement pratique des câbles sur le côté du boîtier
- Prise allume-cigare 12 V pour une utilisation comme source d'alimentation



Chargeur allume-cigare	-
Chargeur de recharge	550.1820-912
Code EAN	4042146676790
Hauteur H	200,0 mm
Largeur B	410,0 mm
Longueur du câble d'alimentation	1,72 m
Longueur totale L en mm	390,0 mm
Section câble (mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>
Sécurisation	500 A
Temps de charge	8h max
Tension batterie	12 / 24 V
Tension électrique	12 V DC / 4 A
Utilisation générale	VL - VUL - PL
Poids	18,50 kg
Courant de pointe	5000 / 2500 A
Courant de démarrage	1700 / 850 A

