

DIABLE AXIS - ROUES INCREVABLES Réf.: 601020

Caractéristiques

Diable Axis avec un axe ultra-épais garanti intordable

MULTI-USAGE

- Axe ultra-épais de 4 mm garanti intordable
- Assemblage par soudure robotisée procédé C.M.T (cold metal transfer) assurant une grande longévité
- Structure résistante : tubes Ø 25 mm - épaisseur 1,5 mm
- Pelle fixe épaisseur 3 mm
- Pelle rabattable en tube Ø 22 mm - épaisseur 1,5 mm
- Tube central carré de 25 mm

PRATIQUE

- Système de verrouillage de la pelle rabattable par goupille
- Protection de roues : la charge n'entre pas en contact avec le pneu
- Existe en version roues gonflables ou increvables

MANIABLE

- Poignée fermée pour une grande maniabilité toutes positions et une protection des mains
- Position à plat : les poignées servent de pieds pour mise à l'horizontale

DONNÉS TECHNIQUES

- Charge utile : 250 kg
- Poids : 14 kg
- Dimensions (L x l x h) : 59 cm x 47 cm x 115 cm
- Pelle fixe : largeur 48,5 cm x profondeur 35 cm
- Conforme CE, directive 2006/42/CE



Données Produits



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro

DIABLE AXIS - ROUES INCREVABLES Réf.: **601020**

Dim. cm	Charge maximum kg / Max. load kg	 kg	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
59 x 47x 115	250	14	5	601020	1	3479136010202



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro