

INTERRUPTEUR A LEVIER

Descriptif

- Connexion à souder ou par cosses plates 6.35mm
- Ø encastrement 12mm
- Homologué selon la norme NF en61058-1
- Pointe de courant 30A maxi

Réf	Réf	Connexion	Fonctions	Réf APEM
Interrupteur unipolaire				
714097	746088	2 broches 6.35	ON / OFF	631H/2
714125	746105	3 broches 6.35	ON / ON	636H/2
714100	746091	3 broches 6.35	MOM / ON	635H/2
714098	746089	3 broches 6.35	ON / OFF / ON	639H/2
-	746097	3 broches 6.35	ON / OFF / MOM	638H/2
714126	746106	3 broches 6.35	MOM / OFF / MOM	637H/2
Interrupteur bipolaire				
714109	746096	4 broches 6.35	ON / OFF	641H/2
714101	746092	6 broches 6.35	ON / ON	646H/2
714128		6 broches 6.35	MOM / ON	645H/2
714106	746095	6 broches 6.35	ON / OFF / ON	649H/2
714127	746107	6 broches 6.35	ON / ON / ON	644H/2
714105	746094	6 broches 6.35	ON / OFF / MOM	648H/2
714129		6 broches 6.35	ON / ON / MOM	644H/2-1R
714104	746093	6 broches 6.35	MOM / OFF / MOM	647H/2
714130		6 broches 6.35	MOM / ON / MOM	644H/2

