

Caractéristiques

• UTILISATION

Les découpe-joints peuvent être employés pour la découpe de matériaux tendres (caoutchouc, cuir, feutre, mousse, Téflon,...) comme pour celle de matériaux armés de fibre de verre ou d'acier... (jusqu'à 0,3 mm).

QUALITE

• La résistance des tubes est comprise entre 162 et 180 kg/mm²

COMPOSITION

- tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm
- tubes lisses Ø 12-14-16-18-20 mm
- manche de centrage réf. 8008010001



Données produits

	 g	G	Ref.		Code EAN
	700	E	8004209001	1	3303808004209



CLÉS À CLIQUET 2X2

DOUBLE RATCHETING WRENCH 2X2

2 CLÉS EN 1

Rangement et transport facilités pour les itinérants.

ACIER : Chrome Vanadium trempé 48 HRC +/-2

Sablage fin et finition chromée satinée brillant.

1 SINGLE WRENCH FOR 2 DIMENSIONS

Easy storage and easy transport.

STEEL : Chrome Vanadium steel 48 HRC +/-2

Chrome and satin polished finishingess and balance.



CLÉ EXTRA-PLATE - TÊTE TRAVERSANTE :

Cliquet intégré dans l'œil. Angle de reprise de 5° (6° pour les 8 et 9 mm).

VERY SLIM WRENCH :

Closed ratchet system. 5° increments (6° for dimensions 8 and 9 mm).