

## GERBEURS

### Gerbeurs *Astair*



60 KG

Gerbeur compact à levée électrique, ergonomique alliant légèreté et maniabilité pour une utilisation adaptée à de multiples secteurs d'activités et notamment le secteur tertiaire. Idéal pour les espaces restreints.

#### Performance

- Construction robuste adaptée à des utilisations intensives.
- Équipé de 2 batteries AGM 12v 8Ah avec un temps de charge de 4h pour 80 % et 12h pour 100 %. Autonomie de 10h avec 10 cycles/h pour une charge de 60 kg.
- Compatible avec différents accessoires selon la charge à manutentionner : plateau, éperon et fourches pour bacs.
- Mise à hauteur précise.

#### Ergonomie

- Construction légère et roues en polyuréthane offrant une grande maniabilité et une bonne qualité de roulage sur tout type de sols y compris sur de la moquette ou du linoléum.
- Poignées papillon permettant d'ajuster la position des mains à la taille de l'opérateur.


#### Sécurité

- Dispositif permettant d'éviter le renversement du gerbeur en cas d'obstacles sur la course de descente.
- Dispositif anti-écrasement en descente.

#### Entretien et garantie

- Garantie 3 ans hors pièces d'usure. Composants disponibles sur stock. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.

Conformes à la directive machine 2006/42/CE.  
Répondent aux recommandations de la CRAM R-367.



855 010 461 équipé de l'accessoire éperon



855 010 460 équipé de l'accessoire plateau

Référence	Capacité*	Vitesse de levée**	Course	Hauteur totale	Encombrement extérieur L x l	Espace entre longerons L x l	Poids kg
855 010 459	60 kg	125 mm/s	900 mm	1200 mm	845 x 497 mm	512 x 380 mm	32 kg
855 010 460			1200 mm	1500 mm			33 kg
855 010 461			1600 mm	1950 mm			35 kg

\* Capacité à 250 mm des mâts selon norme ISO 3691-5

\*\* Possibilité de programmation sur-mesure

Retrouvez-nous sur  
[www.fimm.fr](http://www.fimm.fr)



## ACCESSOIRES



**Éperon à galet - 855 010 462**  
Pour bobines alésage Ø 45 mm  
Longueur : 430 mm



**Plateau en stratifié haute pression (HPL) - 855 010 464**  
Dimensions : 500 x 500 mm  
Adapté pour une utilisation dans l'industrie chimique, l'agroalimentaire et le pharmaceutique.



**Fourches pour bacs à rebord - 855 010 463**  
Longueur : 480 mm  
Largeur intérieure : 272 mm  
Largeur extérieure : 288 mm

## ZOOM



Roues à frein en polyuréthane



Indicateur de charge



855 010 459 équipé de l'accessoire fourches