



## SDS-Plus MX4 7 x 115 - 50 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.
- Pour le béton, béton armée, pierre naturelle, brique



(mm)	7
Article Number	4932472154
Conditionné par	50
Longueur Totale mm	115
Longueur utile mm	50



## SDS-Plus MX4 7 x 115 - 50 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.
- Pour le béton, béton armée, pierre naturelle, brique



(mm)	7
Article Number	4932472154
Conditionné par	50
Longueur Totale mm	115
Longueur utile mm	50



## SDS-Plus MX4 7 x 115 - 50 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.
- Pour le béton, béton armée, pierre naturelle, brique



(mm)	7
Article Number	4932472154
Conditionné par	50
Longueur Totale mm	115
Longueur utile mm	50



## SDS-Plus MX4 7 x 115 - 50 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.
- Pour le béton, béton armée, pierre naturelle, brique



(mm)	7
Article Number	4932472154
Conditionné par	50
Longueur Totale mm	115
Longueur utile mm	50

