



## SDS-Plus MX4 12 x 450 - 50 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.



(mm)	12
Article Number	4932472162
Conditionné par	50
Longueur Totale mm	450
Longueur utile mm	400



## SDS-Plus MX4 12 x 450 - 50 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.



(mm)	12
Article Number	4932472162
Conditionné par	50
Longueur Totale mm	450
Longueur utile mm	400



## SDS-Plus MX4 12 x 450 - 50 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.



(mm)	12
Article Number	4932472162
Conditionné par	50
Longueur Totale mm	450
Longueur utile mm	400



## SDS-Plus MX4 12 x 450 - 50 pcs

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. L'usure est uniforme.



(mm)	12
Article Number	4932472162
Conditionné par	50
Longueur Totale mm	450
Longueur utile mm	400

