

TR232 S

CARACTÉRISTIQUES

- Guidage précis de la tête de coupe par Rail
- Tête inclinable
- Extension latérale intégrée
- Pieds pliants et roues de transport
- Guide de coupe à réglage angulaire
- Table revêtue et système de blocage du carrelage

AVANTAGES

- Facilité et confort de coupe optimum
- Coupe en biseau de 0° à 45°
- Idéal pour les carrelages de grandes dimensions
- Facilité de déplacement et de rangement
- Coupe angulaire précise
- Nettoyage facile du bac à eau

DISQUE DIAMANT INCLUS

- Ø 230mm Extreme Ceram I turbo




DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	701846 01110
CODE EAN	5450248 699569

Tension / Puissance W	230V 1~ /1,1kW
Fusible/Générateur	16A / 3 kVA
Diamètre x Alésage (mm)	Ø 230 x 25,4
Dimensions (LxLxH)(mm)	1560 x 600 x 1175
Tête inclinable	0 - 45°
Poids	61kg

Max. Longueur de coupe à 90° / à 45° (mm)	15 / 10
Longueur de coupe maxi. (mm)	860
Dimensions de la table (mm)	860 x 565
Vitesse de l'outil maxi.	2950 min ⁻¹
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s ²
Puissance / Pression sonore	71 dB (A) / 79 dB (A)



1100W 230V

860mm
LONGUEUR DE COUPE MAX



AVANTAGES PRODUIT



GUIDE DE COUPE AVEC RÉGLAGE DE L'ANGLE



TÊTE INCLINABLE (0 À 45°)

DISQUE DIAMANT AVEC MACHINE TR232 S



Typologie / Matériaux	CERAM
Produit Recommandé	EXTREME CERAM TURBO
Diamètre x Alésage (mm)	230 x 25,4
Référence	70184627653
Page de référence	40