

COURROIE INSONORISÉS

Triphasés - Bicylindre en ligne

C42 ET : 464824

C54 ET : 464844

SILENT C42/C54 ET - 14 BAR



Nouvelle gamme de compresseurs à pistons à entraînement par courroie, lubrifiés, insonorisés, avec démarrage étoile/triangle et pression maxi. 14 bar.

Faible niveau sonore de 64 dB(A) grâce à une carrosserie couverte de matériaux insonorisants.

Peu encombrants et faciles à déplacer, ils sont puissants et ont un débit de 42,3 à 54 m³/h.



- **Faible niveau sonore : 64 dB (A)**
- **Puissants : débit de 42,3 à 54 m³/h**
- **14 bar maxi.**



Équipement standard :

- Tableau de bord
- Caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit
- Démarrage étoile/triangle
- Protection thermique
- Petit réservoir (amortisseur pulsations)
- Ventilation forcée pour un meilleur refroidissement
- Ventilateur thermostaté sur C54ET
- Silencieux à l'aspiration
- Flexible 3/4" : 1,20 m (3/4"F - 3/4"M)
- Câble d'alimentation

Conception du groupe :

Groupe bicylindre en ligne, biétagé

- Composants longue durée :
- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
- Refroidissement intermédiaire entre étages
- Voyant niveau d'huile



Filtre à air à faibles pertes de charge

Zoom sur... Tableau de bord

Le tableau de bord avec toutes l'instrumentation nécessaire pour le fonctionnement de ces machines, est disponible en face avant pour faciliter son utilisation.

Les compresseurs avec démarrage étoile/triangle ont un tableau électronique avec voyants d'alarme.
Voir détail ci-dessous.



- bouton marche
- bouton arrêt
- bouton arrêt d'urgence
- compteur horaire
- manomètre glycérine
- voyant mise sous tension
- voyant moteur en marche
- voyant problème température

Entretien facile

Le panneau en face avant à ouverture facile, permet un accès et une maintenance facile des organes. Le niveau d'huile est clairement visible, la vidange et le plein d'huile est facile grâce au positionnement pratique du groupe.

Cuves verticales recommandées

270 litres - 14/16 bar - Réf. : 491501
500 litres - 14/16 bar - Réf. : 491605

Modèle	Réf.	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Sortie d'air Gaz - BSP	Pression de service bar	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn					CV	kW				
C42 ET	464824	42,3	705	36,3	605	2/2	3/4"M	14	1 045	7,5	5,5	400 / 3	64	120 x 81 x 121	194
C54 ET	464844	54	900	43,3	720	2/2	3/4"F	14	920	10	7,5	400 / 3	64	129 x 98 x 106	226

*Débit moyen restitué à 6 bars