

CENTRALES INSONORISÉS

Triphasés - Bicylindre en ligne - Biétagé

C51/500 SC-D : 464872

C65/500 SC-D : 464922

SILENT C51 OU C65/500 SC-D



Nouvelle gamme de compresseurs à pistons à entraînement par courroie, groupe bicylindre en ligne lubrifiés, insonorisés, avec démarrage direct.

Faible niveau sonore de 64 dB(A) grâce à une carrosserie couverte de matériaux insonorisants.

Centrales d'air : compresseur sur cuve horizontale 500 litres avec sécheur intégré garantie Air sec. Cylindre en fonte, garantie de longévité.



- **Faible niveau sonore : 64 dB (A)**
- **Puissants : débit de 50,2 à 64,6 m³/h**
- **Air sec garanti : sécheur frigorifique**



Équipement standard :

- Tableau de bord
- Réservoir 500 litres
- Caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit
- Démarrage direct
- Protection thermique
- Petit réservoir (amortisseur pulsations)
- Ventilation forcée pour un meilleur refroidissement
- Ventilateur thermostaté sur C65D
- Silencieux à l'aspiration
- Sécheur frigorifique : Point de rosé 3°C, R134a
- Câble d'alimentation

Conception du groupe :

Groupe bicylindre en ligne, biétagé

- Composants longue durée :
- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
- Refroidissement intermédiaire entre étages
- Voyant niveau d'huile



Filtre à air à faibles pertes de charge

Zoom sur... Tableau de bord

Le tableau de bord avec toutes l'instrumentation nécessaire pour le fonctionnement de ces machines, est disponible en face avant pour faciliter son utilisation.



- bouton marche
- bouton arrêt
- compteur horaire
- manomètre glycérine

Entretien facile

Le panneau en face avant à ouverture facile, permet un accès et une maintenance facile des organes. Le niveau d'huile est clairement visible, la vidange et le plein d'huile est facile grâce au positionnement pratique du groupe.

Modèle	Réf.	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Réservoir litres	Sortie d'air Gaz - BSP	Pression de service bar	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn						CV	kW				
C51/500 SC-D	464872	50,2	840	43,1	718	2/2	500	1/2" F	10	1 250	7,5	5,5	400 / 3	64	194 x 77 x 145	362
C65/500 SC-D	464922	64,6	1 080	51,8	863	2/2	500	1/2" F	10	1 100	10	7,5	400 / 3	64	194 x 81 x 151	438

*Débit moyen restitué à 6 bars