

COURROIES INSONORISÉS

Triphasés - Bicylindre en ligne

C51 D : 464851

C65 D : 464901

SILENT C51/C65 D



Nouvelle gamme de compresseurs à pistons à entraînement par courroie, lubrifiés, insonorisés, avec démarrage direct. Faible niveau sonore de 64 dB(A) grâce à une carrosserie couverte de matériaux insonorisants.

Peu encombrants et faciles à déplacer, ils sont puissants et ont un débit de 50,2 à 64,6 m³/h.



- **Faible niveau sonore : 64 dB (A)**
- **Puissants : débit de 50,2 à 64,6 m³/h**
- **Compacts et entièrement protégés**



Équipement standard :

- Tableau de bord
- Caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit
- Démarrage direct
- Protection thermique
- Petit réservoir (amortisseur pulsations)
- Ventilation forcée pour un meilleur refroidissement
- Ventilateur thermostaté sur C65D
- Silencieux à l'aspiration
- Flexible 3/4" : 1,20 m (3/4"F - 3/4"M)
- Câble d'alimentation

Conception du groupe :

Groupe bicylindre en ligne, biétagé

- Composants longue durée :
- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
- Refroidissement intermédiaire entre étages
- Voyant niveau d'huile

Filtre à air à faibles pertes de charge



Zoom sur... Tableau de bord

Le tableau de bord avec toutes l'instrumentation nécessaire pour le fonctionnement de ces machines, est disponible en face avant pour faciliter son utilisation.

Les compresseurs avec démarrage étoile/triangle ont un tableau électronique avec voyants d'alarme.

Voir détail ci-dessous.



- bouton marche
- bouton arrêt
- bouton arrêt d'urgence
- compteur horaire
- manomètre glycérine
- voyant mise sous tension
- voyant moteur en marche
- voyant problème température

Entretien facile

Le panneau en face avant à ouverture facile, permet un accès et une maintenance facile des organes. Le niveau d'huile est clairement visible, la vidange et le plein d'huile est facile grâce au positionnement pratique du groupe.

Cuves verticales recommandées

270 litres - 11 bar - Réf. : 491510

500 litres - 11 bar - Réf. : 491600

Modèle	Réf.	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Sortie d'air Gaz - BSP	Pression de service bar	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn					CV	kW				
C51 D	464851	50,2	840	43,1	718	2/2	3/4"M	10	1 250	7,5	5,5	400 / 3	64	120 x 81 x 121	188
C65 D	464901	64,6	1 080	51,8	863	2/2	3/4"F	10	1 100	10	7,5	400 / 3	64	129 x 98 x 106	220

*Débit moyen restitué à 6 bars