

# VARIO

Clôtures courtes

## RUBAN VARIO 200 M



12-Réf. : 634400



20-Réf. : 634500

Vario 12



Vario 20



- Support dense
- Inox Ø 0.20 mm

Libellé	Longueurs disponibles	Couleurs disponibles	Conducteurs		Bords renforcés	Structure renforcée
			Inox	Cuivre étamé		
RUBAN VARIO 12	200 m		4 x Ø 0,20 mm			●
RUBAN VARIO 20	200 m		6 x Ø 0,20 mm			●

Les rubans VARIO sont confectionnés à base d'un support renforcé, avec insertion de conducteurs inox Ø 0.20 mm. À privilégier sur les courtes distances et animaux dociles.

## ZOOM SUR... L'ÉTIQUETTE

*Descriptif technique* (left side):

- 4 CONDUCTEURS** > 4 x Ø 0,20 mm Inox
- POINTS FORTS**
  - > Support dense
  - > Conducteurs groupés anti-coupure
- UTILISATION**
  - > Courtes distances
  - > Équins / bovins

*Descriptif technique* (right side):

- ANTUV
- Max 100 Kg
- Vmax 15 000 V
- 5,7 Ohm/m
- 1,5 Km

*Utilisation* (checkboxes):

- Mobile:
- Semi-Mobile:
- Permanent:

*Types d'animaux* (bottom left):

- Equins
- Bovins

*Mètre bobine Distance électrifiable* (bottom center):

- 4 conducteurs
- 200 m
- 1,5 Km électrifiables

*Catégorie* (bottom right):

- INITIAL
- Réf. : 634.400