

ROULEURS



210 à 500 KG

Plateaux roulants

Avec plateau polypropylène renforcé
L'incontournable auxiliaire de manutention pour tous types de charges.

- Plateau très résistant et antidérapant.
- Trou pour passage de sangle et portage à la main.
- Gerbage des plateaux entre eux grâce aux empreintes pour les roues.
- Epaisseur plateau 30 mm.



| Référence | CU kg | Plateau (L x l) mm | Roues | Poids kg |
|-------------|-------|------------------------|---------|----------|
| 865 007 654 | 210 | 600 x 400 sans rebords | CC | 5 |
| 865 007 655 | 350 | | NY | 4 |
| 865 007 656 | 500 | | NT | 5,3 |
| 865 007 657 | 500 | | NY INOX | 4 |
| 865 007 658 | 350 | 600 x 400 avec rebords | NY | 4 |
| 865 007 659 | 500 | | NT | 5,3 |
| 865 007 660 | 500 | | NY INOX | 4 |

CC : caoutchouc, NY : nylon, NT : non tachant

ZOOM PRODUIT



CC – Roues caoutchouc
CU 210 kg - Bandage souple



NY - Roues nylon
CU 350 kg - Bandage dur pour sols lisses



NT - Roues non tachantes
CU 500 kg - Bandage non tachant, fortes charges



NY INOX - Nylon blanc sur chape et visseries inox
CU 500 kg
Destiné au secteur de l'agroalimentaire



Gerbage des plateaux entre eux grâce aux empreintes pour les roues.



Plateaux avec rebords 5 mm pour faciliter le positionnement des bacs.

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Plateau GLISSNOT CU 150 kg



Plateau GLISSNOT CU 210 à 500 kg



Plateau bois enrobé d'un tapis de caoutchouc