

GUILBERT EXPRESS  
Le Péripole, Lot 209-210  
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
94127 Fontenay sous Bois Cedex  
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Gamme KORO	
Créée le	20/06/2016
Modifiée le	20/06/2016
Indice	A

**Réf. :** **Gamme**  
**Nom :** **KORO**

**Produit :** Chalumeau oxyacétylénique  
**Métier :** Plomberie, Chauffage, Climatisation, Serrurerie, Chaudronnerie, Froids  
**Énergie :** Oxygène - Acétylène  
**Utilisateur :** Professionnel



Réf. 2907



Réf. 2905



Réf. 290

Ref	Désignation	Norme	Conditionnement	Masse
290	Chalumeau KORO (seul)	EN ISO 5172	Cartonette	
523	Bouteille Oxygène 1 m3	-	Vrac	
524	Bouteille Acétylène 800 L	-	Vrac	
2905	Kit chalumeau (chalumeau + tuyaux 5 m + ARF + détendeurs + lunettes + Etoile 6 becs)	-	Carton	
2907	Poste Oxy-acétylène complet	-	Filmé	29 kg
2910	Etoile 6 BECS (63 L / 100 L / 160 L / 200 L / 250 L / 315 L)	-	Blister	
2911	BEC 160 L PAR 3 PCES	-	Blister	
2912	BEC 200 L PAR 3 PCES	-	Blister	
2913	BEC 250 L PAR 3 PCES	-	Blister	
2914	BEC 315 L PAR 3 PCES	-	Blister	
2916	Lance malléable 160 L	-	Blister	
2917	Lance malléable 200 L	-	Blister	
2918	Lance malléable 250 L	-	Blister	
2919	Lance malléable 315 L	-	Blister	
2920	Tuyau jumelé 20 m ISO 3821	ISO 3821	Vrac	
2921	Anti retour flamme (ARF) pour tuyaux	EN 730-1	Blister	
2922	Raccords rapides femelle tuyaux oxy/acé x2	NF EN 561	Blister	
2924	Raccords rapides mâle tuyaux oxy/acé x2	NF EN 561	Blister	
2930	Détendeur oxygène	EN ISO 2503	Cartonette	
2931	Détendeur acétylène	EN ISO 2503	Cartonette	
2932	Anti retour flamme (ARF) pour détendeurs	EN 730-1	Blister	
2950	Chariot	-	Filmé	
963C	Collier 6.3mm	-	Sac	

### Capacité de soudage

Débit bec ou lance	63 L	100 L	160 L	200 L	250 L	315 L
Brasage tube Cuivre (mm)	Ø 6 à Ø 8	Ø 8 à Ø 10	Ø 8 à Ø 14	Ø 14 à Ø 18	Ø 16 à Ø 22	Ø 20 à Ø 42
Soudage acier (mm)	0,5 à 1	1 à 2	1 à 3	2 à 3	3 à 4	3 à 5



Réf. 2922



Réf. 2921

Réf. 2916  
Réf. 2917  
Réf. 2918  
Réf. 2919

Réf. 524

Réf. 523



Réf. 2932



Réf. 2930

Réf. 2931



Réf. 2910



Réf. 2920



Réf. 2924

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.