

NEOLIUM 250 BOX


LA PERFORMANCE DE L'ALUMINIUM SOUDÉ



- ▶ Garde-corps monobloc diagonalisant
- ▶ Structure en aluminium soudé, montants et échelons Ø50 mm
- ▶ Planchers bac
- ▶ Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique
- ▶ Décalage de niveau intégré

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	14
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Normes	EN 1004/1
Décret	2004/924



Plinthes 150 mm aluminium intégrées au plancher



Garde-corps monobloc



Platine de stabilisateur anti-dérivant orientable



Roues Ø200mm à blocage réglables sur 175 mm et tous les 12,5mm



Système de liaison fiable en un seul geste



Produit certifié NF - Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Référentiel de certification : NF équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme EN 1004-1 et au référentiel NF096.

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02922502	3,13	2	1	115	0,92	3,42	2,76	5,16	4	3534740165875
02922504	5,13	4	2	171	0,92	3,42	2,76	5,16	6	3534740165882
02922506	7,13	6	3	227	0,92	3,42	2,76	5,16	8	3534740165899
02922508	9,13	8	4	300	0,92	4,71	2,76	6,4	10	3534740165905
02922510	11,13	10	5	355	0,92	4,71	2,76	6,4	12	3534740165912
02922512	13,13	12	6	417	0,92	4,71	2,76	6,4	14	3534740165929