

1350-E...pointes

# Pointes de touche

ELECTRONIQUE



## Description

Tension de service 1500V.

Résistance de contact < 2 MOhm.

Pointe de touche enfichable (D : 4mm).

Cordon souple 0,75mm<sup>2</sup> de 1 m muni d'une fiche mâle à reprise arrière (D: 4 mm).

1350-E1 et 1350-E2 : SANS cordons.

1350-E3 et 1350-E4 : AVEC cordons.

## Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : 1350-E1

<b>Intensité admissible</b>	25A	<b>L (mm)</b>	1150
<b>Couleur</b>	Rouge	<b>Garantie</b>	Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 1350-E2

<b>Intensité admissible</b>	25A	<b>L (mm)</b>	1150
<b>Couleur</b>	Noire	<b>Garantie</b>	Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 1350-E3

<b>Intensité admissible</b>	12A	<b>L (mm)</b>	1000
<b>Couleur</b>	Rouge	<b>Garantie</b>	Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 1350-E4

Intensité admissible	12A	L (mm)	1000
Couleur	Noire	Garantie	Consommable

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)