

## ASM 18-3 PC

Visseuse sans fil de précision, à poignée revolver, jusqu'à 3 Nm

Visseuse de précision à renvoi d'angle sans fil paramétrable avec arrêt au couple mécanique pour un usage industriel.

Référence: 7 112 77 60 00 0



### Vos avantages avec FEIN

- > Conforme à la norme ISO 5393, VDI/VDE 2647 avec un coefficient de répétabilité  $> 1,67$  à  $\pm 10\%$  (rapporté à 6 Sigma).
- > Pour vissage dans des matériaux tendres et durs.
- > Paramètres programmables (jusqu'à 5 étapes) : la vitesse de rotation, le sens de rotation, l'angle de rotation, le seuil du couple, la durée.
- > Les critères d'erreur réglables permettent d'empêcher des manipulations lors du processus de vissage.
- > Réglage progressif de la vitesse de rotation.
- > Paramétrable pour une rotation droite/gauche.
- > Moteur sans balais avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- > Grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de travail constante.
- > Très résistante en utilisation prolongée jusqu'au couple maximal.
- > Conception extrêmement courte pour une utilisation dans des endroits exigus.
- > Travail confortable grâce à sa petite taille et son équilibre parfait.
- > La machine la plus légère du marché (avec une batterie de 12 V/3 Ah).
- > Guidage d'air optimisé : aucun souffle d'air sur la main ou le visage.
- > Indicateurs lumineux de grande taille (OK et non OK).
- > Éclairage optimal de la zone de vissage.
- > Gâchette robuste.
- > Code couleur des machines via anneaux de codage.
- > Possibilité de fixation pour étrier de suspension (équilibreur).
- > Indicateur d'entretien réglable via le compteur de vissages intégré.
- > Témoin de charge de la batterie réglable sur la machine.
- > Interface MultiVolt. La machine sans fil peut être utilisée avec toutes les batteries lithium-ion FEIN (12-18 V).

## Contenu de la livraison

- ✓ Livraison sans batterie, chargeur, ni clé de réglage du couple.



## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Interface de batteries	MultiVolt
Vitesse à vide	110 - 1 200 trs/min
Porte-outil	1/4 in six pans creux
Plage de couple	0,5 - 3 Nm
Poids sans batterie	0,80 kg