



MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS

Machine oscillante sans fil

Le MultiTool sans fil puissant et rapide pour l'aménagement et la rénovation, livré sans batterie, ni chargeur. Avec lame de scie bimétal pour le bois, métal et plastique.

Référence : 7 129 38 62 00 0

Vos avantages avec FEIN

- › Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
- › Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
- › QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
- › Le porte-outil StarlockPlus vous permet d'avoir accès à près de 100 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock et StarlockPlus.
- › Moteur CC : technologie de moteur efficace et à couple élevé, pour une puissance quasiment identique à celle de la version filaire.
- › Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
- › Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
- › Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.
- › Electronic Cell Protection (ECP) : protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- › La technologie COOLPACK : garantit une plus longue durée de vie et une très grande autonomie de la batterie.
- › L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- › Compatible avec les batteries 18 V AMPShare et Bosch Professional.
- › Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 lame de scie universelle (44 mm)
- ✓ 1 coffret (L-Boxx 136)

Équipement

- ✓ Interface mécanique

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tension de batterie | 18 V |
| Compatibilité de batterie | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen |
| Interface de batteries | 18 V AMPShare |
| Oscillations | 11 000 - 18 500 trs/min |
| Porte-outil | StarlockPlus |
| Changement d'accessoire | QuickIN |
| Amplitude | 2 x 1,7° |
| Poids sans batterie | 1,32 kg |

Exemples d'applications

