

SCT 5-40 X

Visseuse pour le second œuvre jusqu'à 5 mm

Visseuse pour le plaquiste et le second-œuvre avec embrayage silencieux.

Référence: 7 213 13 00 23 0



Vos avantages avec FEIN

- › Vitesse de rotation optimisée : faible production de poussière de plâtre lors des vissages.
- › Embrayage FEIN CLIC-STOP silencieux.
- › La butée de profondeur incluse permet de prévenir les endommagements de plaques de plâtre et facilitent le rebouchage après les vissages.
- › Une des visseuses les plus légères de sa catégorie.
- › Ergonomie parfaite avec la poignée spéciale FEIN Sensitive.
- › Vissage précis grâce au réglage en continu de la vitesse de rotation.
- › Moteur High Power FEIN.
- › Arrêt silencieux.
- › Passage rapide en mode chargeur.
- › Réglage et changement faciles de la butée de profondeur.
- › Butée protégée contre les poussières.
- › Extrême légèreté.
- › Dragonne pour une meilleure préhension.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 dragonne
- ✓ 1 agrafe de ceinture
- ✓ 1 butée, à l'abri des poussières
- ✓ 1 porte-embout magnétique pour bits ¼"
- ✓ 1 embout pour vis cruciformes taille 2/Phillips (forme H) avec bague anti-poussière

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée	450 W
Puissance utile	250 W
Vitesse en charge	0 - 2 700 trs/min
Vitesse à vide	0 - 4 000 trs/min
Dispositif à serrage rapide	1/4 in
Couple maxi (dur/souple)	12 / - Nm
Vis Ø	5 mm
Câble avec fiche	5 m
Poids selon EPTA	1,30 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	81 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	92 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	98 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	0,8 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application

