



GRIT GIC

Module de ponçage de tubes

Module de ponçage des tubes pour le ponçage industriel en série de tubes.

Référence: 7 902 12 00 44 3

Vos avantages avec FEIN

- > Pour le ponçage industriel des tubes d'une longueur atteignant 6 m avec guidage de tubes en option.
- > Pour différents diamètres de tubes entre 10 et 130 mm.
- > Surface froide et durée d'utilisation élevée des bandes abrasives avec le module de lubrification et de refroidissement GXW.
- > Possibilité de combinaison avec la ponceuse à bande GI 75 (2H) et GI 150 (2H).
- > Verrouillage rapide pour un changement simple sans outil.
- > Vitesse d'avance de 0 à 2 m/min réglable en continu.

Contenu de la livraison

✓ 1 rail de guidage en nylon

✓ 1 rail de guidage en laiton

✓ 1 fiche CEE (16 A)

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Puissance absorbée

0,18 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Ø tube

10 - 130 mm

Dimensions des bandes

75/150 x 2 000 mm

Avance

0 - 2 m/min

Poids

65 kg

Exemples d'application

