

# SUPERFINISH 23 PRO HEA

Technologie airless innovante à membrane garantissant l'obtention parfaitement maîtrisée de résultats irréprochables

Le Spraypack est une solution robuste, durable et fiable pour des résultats parfaits. Le tuyau d'aspiration flexible permet d'aspirer des matériaux tels que les dispersions, les peintures au latex ou les vernis directement à partir de leur emballage d'origine. Le transport est aisé grâce au châssis rabattable, ce qui rend la SuperFinish 23 Pro idéale pour un transport peu encombrant sur le chantier. La haute fiabilité est garantie par la technologie de la pompe à membrane : La SuperFinish 23 Pro ne nécessite pratiquement aucun entretien, fonctionne de manière fiable et durable et peut être utilisée avec de très petites quantités de matériaux.



## Qualité irréprochable de la surface

**traînée :** au moyen du pistolet airless Vector Pro. Légèreté et longévité hors pair

## Flexible d'aspiration directe en puisant dans le récipient d'origine :

fonctionnement sans défaillance grâce au filtre d'aspiration spécial à mailles fines monté à l'entrée

**Manomètre HEA :** cet instrument permet de surveiller la pression de pulvérisation. Buses HEA permettant de travailler dans la plage des basses pressions (idéalement comprise entre 80 et 140 bars), laquelle est indiquée en vert sur le cadran du manomètre

**Rangement :** le support intégré permet un rangement pratique des flexibles

**Commodité :** le chariot télescopique en facilite les déplacements sur le chantier et en réduit l'encombrement lors du rangement ou transport

**Technologie QLS à course longue autorisant une grande variété de produits :** conception rendue possible par l'adoption d'une installation hydraulique optimisée et de soupapes spéciales

**Conception robuste :** ses pneus à usage industriel font du SF 23 Pro le partenaire idéal sur tout chantier de construction.

## CONTENU DE LA LIVRAISON

Appareil de base SF 23 Pro sur chariot	-
Système d'aspiration, y compris tuyau de retour et filtre	2393123
Tuyau HP DN6	9984574
HEA Combinaison de manomètres	2383995
Pistolet Airless Vector Pro	538040
HEA ProTip 519	554519
Trousse à outils, y compris clés 41 mm/22 mm/19 mm et tournevis	2391822

**SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK** 2399198

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance du moteur	1,3 kW
Pression de service, max.	250 bar, 25 MPa
Débit, max.	2,6 l/min
Taille de la buse, max.	0,023"
Longueur de tuyau recommandée, max.	30 m
Viscosité, max.	20.000 mPas
Poids	27 kg