

R18AG-0 | Meuleuse d'angle 18 V One+



- o Poignée auxiliaire bi-matière GripZone™ 3 positions.
- o Interrupteur double sécurité pour éviter de mettre en fonctionnement la meuleuse par mégarde.
- o Meule à ébarber 115 mm pour s'adapter à tout type de travaux.
- o Carter de sécurité orientable sans outil.
- o Bouton de blocage d'arbre.
- o Poignée GripZone™ micro alvéolé pour une prise en main ferme et confortable et une meilleure.

	R18AG-0
Alésage Ø mm	22
Broche	M14
Chargeur inclus	Non
Emballage	Carton recyclable
Livré avec	1 meule à ébarber 115 mm, POIGNÉE AUXILIAIRE, Clé de service
Niveau de pression acoustique (dB(A))	81.0
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	92.0
Niveau de vibration (m/s ²)	6.9
Nombre de batterie(s)	0
Ø disque (mm)	115
Poids [sans batterie] [Kg]	2.5
Poids avec batterie (kg)	2.9
Puissance	18V
Tension (V)	18
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Vibration de meulage (m/s ²)	7.2
Vitesse à vide (tr/min)	7500