

SCIE A SOL

FS125 KOHLER



FS125, la plus compact, la plus légère de sa gamme



Capot protecteur du disque de coupe monté sur un axe facilite le changement du disque



Poignée avant pour l'aide au chargement



Moteur essence Kohler CH270 (7 Cv / 5,2 kW)



Plongée par volant

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

La Scie à sol FS125 de GÖLZ est une machine haut de gamme, résolument compacte, la plus légère de sa gamme et polyvalente adaptée à des disques de Ø 300 à 350 mm. Une valeur sûre !



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES.

Compacte, légère, silencieuse et stable pour coupe à sec ou sous arrosage

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur.
- Plongée continue par volant de manœuvre.
- Indicateurs de profondeur et de direction de coupe.
- Frein de parc.
- Anneau de levage.
- Réservoir à eau 25 L avec une grande ouverture.
- Grandes roues arrière pour plus de mobilité.
- Courroie Poly-V pour une meilleure transmission de la puissance.



Arrêt d'urgence



Indicateur de profondeur de coupe



Anneau de levage

FS125 KOHLER	
Moteur :	Kohler CH270
Cylindrée :	208 cm ³
Puissance :	7,0 Cv / 5,2 kW
Vitesse de rotation de l'arbre de coupe :	2900 min ⁻¹
Vitesse de rotation de l'arbre de moteur :	4000 min ⁻¹
Vitesse de coupe maxi avec disque :	58,5 m/s
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 au ralenti :	106 dB(A)
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 en charge :	116 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 au ralenti :	89 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 en charge :	99 dB(A)
Vibrations selon ISO 5349 VDMA 03/2006 :	4,5 m/s ²
Consommation de carburant en service continu	1.8 litre(s)/heure à 4 000 tr/mn
Réservoir à eau :	25 Litres
Avance :	Manuelle
Plongée :	Manuelle avec volant
Transmission :	Courroie Poly-V
Diamètre maxi du disque :	350 mm
Diamètre d'alésage :	25,4 mm
Profondeur de coupe (max) :	120 mm
Dimensions (L x l x H) :	510 x 780 x 922 mm
Poids :	60 kg
Code article :	0282 125 6020



Loquet de blocage plongée



Bac à eau amovible, facile à remplir



Poignées antivibrations



Consulter le manuel/la notice d'instructions



Lunettes de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



oreilles bouchons obligatoires



masque obligatoire



chaussures de sécurité obligatoires



Gants de protection obligatoires



Vêtements de protection obligatoires


PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre FS125 :

CT30 Béton Standard




AS60 Asphalte Standard



LBA 60 Mixte Standard



CT40 Béton Technique



AS75 Asphalte Prémium



LBA66 Mixte Prémium



LB55 Béton Prémium



AS85 Asphalte Prémium Plus



LCA65 Mixte Prémium Plus

