



GÖLZ – DF70 LR

BÉTON



Gamme Prémium



EN 13236



Segments alternés
et épais 10 mm



Segments marteau de
protection de la tôle
contre l'abrasion du
joint ciment



Alésage 22,23



Disque pour
Meuleuse, filaire ou
batterie

Déjointoyage optimale :

Béton, brique, pierre



Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Le DF70 LR est un disque diamant spécial pour le déjointoyage des joints de grande épaisseur avec ces segments alternés.

- Segments décalés pour encore plus de dégagement
- Épaisseur du segment : 10 mm
- Avec segments marteau de protection de la tôle contre l'abrasion du joint ciment
- Épaisseur importante du segment pour un travail sur toute l'épaisseur du joint et en une seule passe
- Performant pour le déjointage des joints en mortier et ciment
- Déjointoyage rapide et efficace des façades
- Hauteur de segment : 7 mm
- Diamètres : 125mm

DF70 LR										
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	l	h	Nbrs					
125	22,23	34	5 (10)	7,0	10 + 5	80 m/sec	12 250	Meuleuse	A Sec	0296 367 6125LR

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60