

M18 ONEFIW2FC12-0X

M18 FUEL™ BOULONNEUSE POUR LE SOLAIRE ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" O'RING

- Le contrôle de couple TORQUE-SENSE™ offre une plus grande répétabilité du couple que les boulonneuses traditionnelles en comptant les coups, en utilisant des capteurs exclusifs et des algorithmes d'apprentissage automatique pour surmonter la variabilité courante sur le chantier. Plages de couple personnalisables allant de 67 à 203 Nm.
- Les fonctions de réduction des erreurs TORQUE-SENSE™ comprennent l'arrêt en cas de batterie faible, la prévention de la double frappe, la détection du relâchement précoce de la gâchette, le verrouillage de la direction F/R, les couleurs LED programmables et la minuterie de recontrôle du couple.
- L'élimination du processus d'installation en 2 étapes et un processus de configuration simplifié via ONE-KEY™ garantissent une installation 3 fois plus rapide.
- L'indicateur lumineux LED indique l'installation OK/NOK. Chaque pression sur la gâchette est enregistrée et peut être téléchargée sous forme de rapports d'outils personnalisables.
- Capable de mises à jour via le réseau pour de futures améliorations de mode.
- Connexion renforcée de la batterie pour une meilleure durabilité et une meilleure rétention de la batterie pendant toute sa durée de vie.
- Les trois LED fournissent un éclairage haute définition sans ombre pour augmenter la visibilité de l'espace de travail.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500
Boulon max.	M22
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933493412