

# M18 SIC30 HDR-O

## M18™ CAMÉRA D'INSPECTION 30M AVEC TÊTE HDR DE 25MM

- Le système modulaire de caméra d'inspection MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir la bobine de caméra qui convient le plus à ses besoins sur chantier
- La nouvelle tête de caméra 25mm HDR (High Dynamic Range) garantit une meilleure image même dans des conditions avec une faible luminosité
- Les têtes de caméra avec détection de l'inclinaison fournissent une indication à l'écran de la pente de la canalisation.
- Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 KHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
- Traceur de ligne intégré pour une meilleure localisation du câble de poussée
- Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés
- Bandoulière pour un transport plus facile
- Fournis avec un centreur 1x 50mm et 1x64mm
- Support en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
- 12 LED pour un meilleur éclairage des canalisations
- Arrangement LED plus lumineux et plus efficace avec plus de 144 lumens
- 30m de longueur, câble de poussée de 9.5mm de diamètre pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans des coudes de 50mm et de 90° degrés



### REDLITHIUM™

câble (mm)	9.5
Longueur de câble de la caméra (m)	30
caméra (mm)	25
Résolution de la caméra (px)	720
Capacité de canalisation [mm]	40-160
Poids (kg)	10.8
Réf	4933493952

