

M18 SIC36 HDR-O

M18™ CAMÉRA D'INSPECTION 36M AVEC TÊTE HDR DE 25MM

- Le système modulaire de caméra d'inspection MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir la bobine de caméra qui convient le plus à ses besoins sur chantier
- La nouvelle tête de caméra 25mm HDR (High Dynamic Range) garantit une meilleure image même dans des conditions avec une faible luminosité
- 36m de longueur, câble de poussée de 9.5mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° degrés
- Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
- Traceur de ligne intégré pour une meilleure localisation du câble de poussée
- Sangles de sac à dos pour un transport plus facile
- Patins en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
- Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés
- Fournis avec un centreur 1x 100mm et 1x75mm
- 12 LED pour un meilleur éclairage des canalisations
- Arrangement LED plus lumineux et plus efficace avec plus de 144 lumens



REDLITHIUM™

câble (mm)	9.5
Longueur de câble de la caméra (m)	36
caméra (mm)	25
Résolution de la caméra (px)	720
Capacité de canalisation [mm]	50-160
Poids (kg)	12.4
Réf	4933493953