

M18 SIC60SC HDR-O

M18™ CAMÉRA D'INSPECTION 60M AVEC TÊTE HDR DE 25MM

- Le système modulaire de caméra d'inspection MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir la bobine de caméra qui convient le plus à ses besoins sur chantier
- La nouvelle tête de caméra 25mm HDR (High Dynamic Range) garantit une meilleure image même dans des conditions avec une faible luminosité
- 60m de longueur, câble de poussée 10mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 50mm et de 90° dégradés.
- Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés
- Patins en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
- Poignée extensible pour faciliter le transport
- Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
- Traceur de ligne intégré pour localiser le câble de poussée
- 12 LEDS pour une meilleure visibilité dans les canalisations
- Fournis avec un centreur 1x 100mm et 1x 75mm
- Arrangement LED plus lumineux et plus efficace avec plus de 144 lumens
- Les têtes de caméra avec détection de l'inclinaison fournissent une indication à l'écran de la pente de la canalisation.



REDLITHIUM™

câble (mm)	10
Longueur de câble de la caméra (m)	60
caméra (mm)	25
Résolution de la caméra (px)	720
Capacité de canalisation [mm]	50-160
Poids (kg)	16.6
Réf	4933493955