

DIMENSIONS (mm)							Poids fer	Poids total		
Α	В	С	D	Е	F	G	(kg)	(kg)		
/	/	/	/	/	/	/	/	0,6		
				CARACT	ERISTIQ	<u>UES</u>				
Matière/essence :				polyéthyléne injecté						
Processus de fabrication :				fond nervuré						
Traitement thermique :				/						
Epaisseur (mm) :				/	Dureté :		/			
Norme :				/						
Finition/Revêtement :				graduation moulée dans la masse						
gencod :				3239043920113						
Remarques éventuelles :				/						

MANCH	IE CORR	ESPOND	ANT:				
	MANCH						
AJ DE	WIA. TO.						
		DIME	NSIONS	(mm)			POIDS
				. (111111)		· ·	
Н		J	K	L	M	N	(kg)
/	/	/	/	/	/	/	/
				~_			
P	IS DE	REFE	RENG	SE			
; = (- :							
) = (= :)							
					FRISTIO	UFS	
	·/essenc				TERISTIQ	<u>UES</u>	
Matière	e/essenc	e :			ERISTIQ	<u>UES</u>	
Matière Finition	/norme	e :			ERISTIQ	<u>UES</u>	
Matière	/norme	e :			ERISTIQ	<u>UES</u>	
Matière Finition	/norme ation :	e :			reristiq	<u>UES</u>	
Matière Finition, Certifica gencod	/norme ation :	e :			<u>reristiq</u>	<u>UES</u>	

tel: 03.80.95.12.55 fax: 03.80.95.46.02