

TIN630

MATIÈRE:

Tube PVC alimentaire translucide lisse ISO 7218:2007/Amd 1:2013
Renfort spire PVC antichoc
Revêtement extérieur PVC alimentaire translucide



TEMPÉRATURE:

-5°C à +60°C

APPLICATIONS:

Tuyau PVC translucide pour l'aspiration et le refoulement d'eau ou autres (acide, air, etc..)

MONTAGES:

Tous types de raccords pour serrage par collier à griffes ou à bandes.

LONGUEURS DE 25 MÈTRES (50 MÈTRES SUR DEMANDE)

RÉFÉRENCE	Ø INT		Ø EXT	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
	en mm	en pouces	en mm					
TIN63020	20		25	8	24	0,7	80	0,20
TIN63025	25	1"	31	7	21	0,7	100	0,23
TIN63030	30		36	7	21	0,7	120	0,28
TIN63032	32	1"1/4	38	6	18	0,7	128	0,29
TIN63035	35		42	6	18	0,7	140	0,44
TIN63038	38	1"1/2	45	6	18	0,7	152	0,47
TIN63040	40		47	5,5	16,5	0,7	160	0,52
TIN63045	45		53	5	15	0,7	180	0,57
TIN63050	50	2"	58	5	15	0,7	200	0,69
TIN63055	55		63	5	15	0,7	220	0,74
TIN63060	60		68	5	15	0,7	240	0,80
TIN63063	63	2"1/2	70	5	15	0,7	252	0,89
TIN63070	70		79	4	12	0,7	280	1,02
TIN63076	76	3"	84	4	12	0,7	300	1,12
TIN63080	80		90	4	12	0,75	360	1,44
TIN63090	90		100	3	9	0,75	405	1,62
TIN630100	100	4"	110	3	9	0,75	459	1,98
TIN630110	110		121	3	9	0,75	495	2,25
TIN630120	120		131	3	9	0,75	540	2,52
TIN630125	125	5"	136	3	9	0,7	562	2,88
TIN630150	150	6"	165	2	6	0,7	675	3,87