

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA508Z

18 V Li-Ion - Produit seul

La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

Puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de sortie maximale	660 W
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Interrupteur de sécurité inférieur facile d'accès.
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel

Code EAN 0088381814720

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-80656

Meule à ébarber inox, pour



123145-8

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignée anti-vibration



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224447-6

Flasque



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignée anti-vibration



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224447-6

Flasque



821551-8

Coffret MAKPAC 3



838175-3

Moulage pour coffret de transport



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-53693

Disques à concrétion diamant pour

