

Découpeuse 2 Temps

EK7301WS

73 cm³ Ø 350 mm

Valve de décompression accessible, refroidissement et filtration optimisée

Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile Soupape de décompression pour un démarrage facile. Livré avec un kit de raccordement pour arrivée d'eau



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse du moteur à max.	3,8 kW
Déplacement	73 cc
Diamètre du disque	355 mm
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Max. Profondeur de coupe	122 mm
Moteur	✓
Valve de décompression (démarrage rapide)	✓
Capacité du réservoir de carburant	1,1 L
Vitesse à vide max	9000 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	109,0 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	99,6 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	8,4 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	5,9 m/s ²

Code EAN 0088381330527

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Démarrage sans à-coups
- Étui de lame en aluminium pour une durabilité élevée et une longue durée de vie d'outil
- Faible vibration



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123121-2
MANCHON D'ACCOUPLLEMENT



197199-1
Pochette d'outils

394228121
Bague adaptatrice, 20 x 25,4 mm



424701-0
Filtre à air

