



## NHP XR TRI EAU FROIDE

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 10M

### CODE 132351



+ Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min

+ Châssis tubulaire, capot en acier peint et roues pleines

+ Lance simple réglable



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Moteur :	Triphasé
Pompe :	Radiale	Couplage :	Direct
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Châssis :	Acier peint
Capot :	Acier peint	Roues :	Pleines Ø260mm
Lance :	Simple	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	10 m	Diamètre du flexible :	5/16"
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Oui
Total stop :	Non	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	045	Norme d'isolation :	IP55
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	75 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- Châssis tubulaire, capot en acier peint et roues pleines

- Lance simple réglable
- 10m de flexible renforcé (1 tresse)
- Vanne de décharge thermique

**Informations complémentaires :**

Nettoyeur haute pression eau froide, qui convient à un usage professionnel industriel et pour les travaux réguliers de grande culture. Sa conception en acier peint lui offre une très grande robustesse. Sa forme compact permet de pouvoir le déplacer très facilement. Convient également pour les travaux publics et les collectivités.  
Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 160058



**TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 045**  
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 137617



**ENROULEUR MANUEL EAU HP NU**  
CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 160429



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO**  
POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 160051



**RALLONGE DOUBLE INOX 500MM**  
SANS BUSE PACKAGE