



NHP BOOSTER THERMIQUE

250B - 15L/MIN - ENROULEUR 20M

CODE 142373

- + Châssis maniable et ergonomique
- + Roues gonflables Ø300 mm
- Rangement de lance et turbobuse intégré au châssis



















TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service : 250 bar Débit : 15 L/min

Débit : 900 L/h Moteur : LONCIN G420F

Puissance: 15 CV Puissance: 9 kW

Vitesse de rotation moteur : 3400 tr/min Type de carburant : Essence

Consommation carburant : 4 L/h Réservoir carburant : 6 L
Réservoir huile : 1 L Niveau sonore dB : 90

Pompe: Radiale Vitesse de rotation pompe: 3400 tr/min

Couplage moteur / pompe : Direct Châssis : Acier peint époxy

Roues : Gonflables Ø300mm Lance : Double
Livré avec turbobuse : Oui Flexible : 20 m
Diametre du flexible : 5/16" Enrouleur : Oui

Jauge de pression / Manomètre : Oui Filtre : Y en laiton

Raccord d'entrée d'eau :GardenaType de buse :040Norme d'isolation :IP55Utilisation en continu maxi :4 heuresPoids :76 KgType d'huile moteur :SAE 10W30

Type d'huile pompe : SAE 15W40 :

Description technique:

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion.
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport.
- Moteur fiable de haute qualité.
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.
 - Réduction des émissions de CO2 .
 - Réduction de la consommation de carburant.
 - Réduction du volume sonore.
- Pompe radiale 3400 tr/min à pistons céramiques.
- Flexible 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur.
- Lance double haute pression avec poignée réglable.
- Roues gonflables Ø300mm.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.


Informations complémentaires :


Nettoyeur autonome adapté aux usages des professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l'artisanat, des façadiers, des collectivités et des espaces verts,...

Puissant : pression de 250 bar qui permet de décaper/désincruster.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Robuste et durable : Une conception faite pour durer. Le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.





ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160139 CODE 142244 CODE 160429







TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 040

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

KIT DE SABLAGE DIAMETRE 040

MALE EURO

CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE **139459** CODE **160969** CODE **935010**









SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L BIDON D'HUILE 2L

POUR NETTOYAGE

SPECIAL NHP

JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE 10L

KIT DEBOUCHA

AVEC FLEXIBLE HP