

Aérosol Peinture Haute Température

AÉROSOL PEINTURE

Fiche Technique

Description

Peinture haute température aspect mat

Pour : gouttières, tubages, cheminées, poêles, fours, barbecues, tubes d'échappement...



Caractéristiques

Qualité professionnelle

Aspect mat

Résistance jusqu'à 600°C

Haut pouvoir couvrant

Tous supports

Séchage rapide

Très bonne résistance à l'essence

Excellente adhérence sur le métal nu

Sans plomb

Intérieur / Extérieur

Application

- Nettoyer, dégraisser, éliminer la rouille.
- Bien agiter l'aérosol jusqu'à ce que les billes rendent un son clair.
- Pulvériser à 25/30 cm de la surface à peindre en effectuant des passages légers et croisés et en maintenant l'aérosol vertical.

Spécifications techniques

Aérosol 400 ml, norme Europe : SANS CFC / Fabrication Française
Récipient sous pression

Limites d'emploi

Ne pas utiliser en dessous de 15°C.

Attendre que la surface soit froide pour peindre.

Les meilleurs résultats s'obtiennent par temps sec et après le durcissement total de la peinture qui n'a lieu que 24 heures minimum après l'application.

Passé ce délai, il est possible de soumettre la surface peinte à l'action de la chaleur.

Pour permettre à la peinture d'exercer sa fonction, il est nécessaire de soumettre le support peint à une cuisson préalable de 350°C.

Ne pas utiliser sur des supports en contact direct avec les flammes.

Référence & Conditionnement

Réf 1.06.0056.13 : Aérosol Peinture 400 ml Gris Quartz

Réf 1.06.0057.13 : Aérosol Peinture 400 ml Noir Anthracite



Produit dangereux - respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.



DALEP

5-7 Delle du Poirier
ZA Porte de la Suisse Normande
14320 Saint-André-sur-Orne
www.dalep.net