

Laser multi lignes FLG 6X-GREEN

Accueillez le nouveau membre de la famille de produits 6X



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FLG 6X-GREEN
Plage d'auto calage	± 3°
Précision	± 3 mm / 10 m
Diode / classe du laser	vert / 2
Portée* (rayon)	30 m
Portée avec cellule (rayon)**	60 m
Autonomie / Alimentation	
1 x 360°	12 h / Li-Ion
2 x 360°	9 h / Li-Ion
3 x 360°	7 h / Li-Ion
Étanchéité	IP 54
Plage de température	-10°C - +45°C

*depend des conditions de luminosité

**depend de la direction du laser

- PROPRIÉTÉS**
- 3 x 360°-lignes laser - génère 6 croix lasers
 - Lignes laser s'allument indépendamment
 - Fonction d'aplomb
 - Distance minimum du mur/plafond. 12 mm
 - Support multi-fonction avec
 - magnets on the back
 - aimants sur le dos
 - attache par sangle
 - filetage 5/8" pour trépieds
 - Compatible cellule (option)
 - Possibilité de bloquer le laser pour travail en manuel
 - Filetages 5/8" & 1/4"

- FOURNITURE FLG 6X-GREEN**
- RÉF. 534620**
- FLG 6X-GREEN
 - Support multi-fonctions
 - Batterie Li-Ion
 - Chargeur et câble USB 3.0
 - Sacoche rembourrée

- FOURNITURE FLG 6X-GREEN MAXI-SET**
- RÉF. 534640**
- FLG 6X-GREEN
 - Batterie Li-ion
 - Chargeur et câble USB 3.0
 - Trépied à colonne léger
 - Support mural multi fonctions
 - Adaptateur WS1
 - Cible magnétique vert
-