

FR 75-MM

Cellule de réception pour laser lignes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FR 75-MM	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE
			RÉF. 257200
2 niveaux de précision	portée proche/ lointaine	<ul style="list-style-type: none"> · Pour lasers lignes à diode rouge et verte · Très grande fenêtre de réception 100 mm · Indication en mm de la différence entre le laser et le point 0 · Augmentation / diminution proportionnelle des segments de l'affichage fléché · Écran rétroéclairé · Support robuste 	<ul style="list-style-type: none"> · 4 x AA Alcaline · Support
Précision indication en mm	± 1 mm		
Longueur de la fenêtre de réception	100 mm		
Longueur de la surface d'indication en mm	50 mm		
Unités	mm		
Nombres de signaux sonores différents	3		
Ecran digital	devant et derriere		
Indication par LED	devant, sur le coté et derriere		
Alimentation/autonomie	4 x piles Alcaline / 55 h		
Température	-10°C to +50°C		
Ecran rétroéclairé	oui		
Aimants	au dessus et sur le côté		
Nivelles	au dessus et sur le côté		
Etanchéité	IP 65		
Dimensions	172 x 78 x 32 mm		
Poids	0,5 kg		