

FMR 800-M/C SET

Cellule guidage d'engin



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FMR 800-M/C	FIXATION DE LA CELLULE	PROPRIÉTÉS
Plage d'angle de réception	360°	<ul style="list-style-type: none"> · Fixation magnétique de la cellule directement sur la machine · Fixation par collier sur un tube fixé à l'engin · Diamètre tube : 40-50 mm 	<ul style="list-style-type: none"> · Longueur de la fenêtre de réception 27 cm · Peut être utilisé avec n'importe quel laser rotatif à faisceau rouge · Boîtier métallique étanche · Report cabine connecté par radio avec fixation par ventouse ou par aimants dans la cabine
Vitesse de rotation du laser acceptée	300 - 1200 trs/min		
Portée avec laser de classe 2	250 m		
Portée avec laser de classe 3R	350 m		
Temps de charge	4 - 5 h		
Arrêt automatique après	60 min		
Étanchéité	IP 66		
Plage de température	-10 °C – +50 °C		
Poids (cellule seule)	3,95 kg		
MODE BULLDOZER	MODE EXCAVATRICE		
Inclinaison de la lame (Détection de l'inclinaison gauche / droite)		Inclinaison godet (Détection d'inclinaison (vers l'avant ou vers l'arrière))	
Précision	fine / normale / grossière ± 0,5° / ± 1,5° / ± 2,5°	Précision	fine / normale / grossière ± 0,5° / ± 1,5° / ± 2,5°
Indication visuelle par LED (gauche / droite)	5	Indication visuelle par LED, par groupe	3
		3 signaux : clignotement lent / rapide, lumière permanente	
Indication hauteur (Détection de mouvement haut / bas)		Indication hauteur (Détection de mouvement haut / bas)	
Précision	fine / normale / grossière ± 5 / ± 15 / ± 30 mm	Précision	fine / normale / grossière ± 5 / ± 15 / ± 30 mm
Indication visuelle par LED (haut / bas)	3	Indication visuelle par LED (haut / bas) par groupe	4
		Bloc de LED supplémentaire au dessus pour la profondeur du godet	
FOURNITURE FMR 800-M/C	FOURNITURE FMR 800-M/C SET		
RÉF. 264500	RÉF. 264550		
<ul style="list-style-type: none"> · Cellule guidage d'engin FMR 800-M/C · Accu intégré · Chargeur · Coffret rigide 	<ul style="list-style-type: none"> · Cellule guidage d'engin FMR 800-M/C · Accu intégré · Chargeur · Report cabine FRD 807 avec ventouse et piles · Coffret rigide 		