

FKL 44 & FR-FKL TRACKING

Le pratique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FKL 44 (CL 2)	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE FKL 44 (CL 2)
			RÉF. 454000
Classe laser / diode laser	2 / rouge	<ul style="list-style-type: none"> · Boîtier métallique robuste · Utilisation facile · Mise à niveau automatique · Alignement de direction · Affichage LED du point initial du laser au niveau du boîtier · Écran très grand et lisible · Télécommande RF longue portée 	<ul style="list-style-type: none"> · Cibles avec support pour diamètres de 100 à 300 mm · Cible spécial pour tuyau de diamètre DN 100 (aussi support pour FR-FKL TRACKING) · Télécommande RF · Jeu de pieds pour diamètres 125 / 150 / 200 / 250 / 300 · Accu Li-Ion et chargeur
Diamètre du faisceau	10 mm		
Portée	120 m		
Plage d'inclinaison	-20 % – +30 %		
Plage d'auto-nivellement	± 5°		
Précision de lecture	0,000 %		
Précision horizontale	± 5 mm / 100 m		
Plage de réglage de direction	± 10°		
Autonomie	24 h		
Alimentation	8000 mAh Li-Ion		
Portée télécommande IR			
de devant / derrière	100 m / 50 m		
Plage de température	-20 °C – +50 °C		
Etanchéité	IP 68		
Dimensions	Ø 132 mm, L = 380 mm	AVEC FR-FKL TRACKING	FOURNITURE CELLULE FR-FKL TRACKING
Poids (seulement laser)	2,8 kg		RÉF. 454050
		<ul style="list-style-type: none"> · Fonction tracking pour la détection du centre horizontal de la cible. 	<ul style="list-style-type: none"> · Cellule FR-FKL · Piles
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CELLULE FR-FKL TRACKING		
Précision horizontale	± 2 mm / 100 m		
Portée	50 m		
Alimentation	2 x AAA piles		
Plage de température	-10°C - +45°C		
Etanchéité	IP 67		