

Défonceuse XGT

RP001GZ

40 V max Li-Ion - Ø12MM - Produit seul

Haute puissance de 1900W à vitesse variable avec frein électrique,

Fonction de démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet de démarrer en douceur. Vitesse variable de 8000 à 25000 tr/min. . Capacité de plongée : 60 mm. Deux led de travail éclairent le tranchant et augmentent la visibilité. AWS se connecte aux aspirateurs compatibles. Anti-redémarrage minimise les démarrages accidentels.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Puissance de sortie maximale	1900 W
Vitesse à vide max	8000 - 25000 min ⁻¹
Profondeur de plongée max	0 - 60 mm
Capacité pince	6 / 8 / 12 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, rainurage dans du MDF	6,3 m/s ²
Facteur k de vibration, rainurage dans du MDF	1,5 m/s ²
Poids net du produit	3,3 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser

Code EAN 0197050005403

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122850-4

Raccord d'aspiration pour



122G61-3

Porte guide



342428-9

Guides parallèles pour défonceuses



345387-6

Guide de gabarit 16 mm



763811-1

Bague 6



763812-9

Bague 8



781034-9

Cle plate 8-24

